

Supervigile 9

Centrale d'allarme in kit



Il kit Supervigile9 comprende:

- 1 centrale Supervigile9.
- 1 sensore infrarosso senza fili ST59P.
- 1 sensore magnetico senza fili ST59M.
- 1 telecomando ST59R.
- 1 alimentatore 230Vca /12 Vcc.
- Tutte le batterie necessarie all'installazione sono già comprese nel kit.

Il sistema di sicurezza senza fili Supervigile9 è stato progettato per proteggere abitazioni uffici e piccoli magazzini con più locali.

Il Supervigile9 colloquia con i propri accessori via radio e può essere anche collegato a ulteriori sensori a filo.

Il Supervigile9 si presenta con un pannello sinottico e un display a sette segmenti che consente la visualizzazione dello stato del sistema.

L'impianto può essere suddiviso in 14 zone logiche, 10 via radio e 4 via filo, ogni zona logica della centralina può essere programmata per sensori interni, perimetrali, 24 ore, allarme medico o panico.

La morsettiere interna al Supervigile9 consente il collegamento dei sensori via filo, gli ingressi d'allarme via cavo sono 4 e sono compatibili con sensori aventi contatto d'uscita sia di tipo normalmente aperto che normalmente chiuso.

Il Supervigile9 consente inoltre il collegamento di sirene da esterno, chiavi elettroniche a filo e di spie luminose (LED) per la segnalazione dello stato armato disarmato.

Il Supervigile9 attraverso il combinatore telefonico entrocontenuto, in caso d'allarme effettuerà una serie ciclica di telefonate ai 4 numeri telefonici programmati, emettendo il messaggio registrato relativo alla causa d'allarme. Al ricevimento della chiamata telefonica l'utente può interagire con il Supervigile9 attivandolo, disattivandolo, o mettendosi in ascolto ambientale.

Il telecomando con 4 pulsanti consente: attivazione, attivazione parziale, attivazione ritardata, disattivazione, panico.

E' possibile inoltre telecontrollare il sistema attraverso la linea telefonica, le funzioni di telecontrollo sono ovviamente protette da password a 4 cifre, tali funzioni consentono di attivare, disattivare sia in modo parziale che totale e di porsi in ascolto ambientale.

Tutti i parametri di programmazione sono memorizzati su memoria non volatile.

Caratteristiche Supervigile:

- 10 zone logiche via radio.
- 4 zone logiche via filo.
- Programmazione zone: interni, perimetrali, 24 ore, allarme medico o panico.
- Memorizza 4 numeri di telefono.
- Funzione di telecontrollo ed ascolto ambientale.
- Riconoscimento toni dtmf.
- Display 7 segmenti.
- Intensità della sirena: 90dB.
- Autonomia in assenza di rete grazie alla batteria tampone interna.
- Morsettiere di collegamento per sensori, avvisatori, segnalatori di stato e chiavi elettroniche.
- Alimentazione: 12 Vcc / 230V~50Hz attraverso alimentatore in dotazione.

Caratteristiche tecniche

Modello	SUPERVIGILE9
Codice	42679010
Protezione	10 zone via radio parzializzabili. 4 zone via filo parzializzabili antisabotaggio centrale, test linea telefonica. password tastiera 4 cifre.
Funzioni	attivazione totale, attivazione parziale, attivazione totale ritardata attraverso tastiera centrale o telecomando. identificazione univoca di ciascun allarme attraverso messaggio fonico personalizzabile.
Tempo di allarme	3 minuti
Tempo di uscita	0-10-20 sec. programmabile.
Guida programmazione	display 7 segmenti.
Combinatore Telefonico	interfaccia analogica PSTN. 4 numeri telefonici programmabili. telecontrollo della centrale (protetto da password) con funzioni di ascolto ambientale attivazione, disattivazione e parzializzazione.
Codifica radio	256 combinazioni.
Frequenza di lavoro	433.92 Mhz conforme direttiva R&TTE.
Portata radio	100 mt. in spazio aperto.
Ingressi filari	1 ingresso impulsivo per chiave elettronica (attivazione disattivazione totale) 4 ingressi n.a. oppure n.c. per collegamento sensori a filo. 1 uscita alimentazione per accessori esterni. 1 Ingresso e uscita per linea telefonica (plug telefonico RJ11).
Uscite filari	1 contatto puro in scambio associato alla segnalazione di allarme. 1 uscita per segnalazione di stato (+12V armato, GND disarmato)
Sirena interna	90 dB.
Alimentazione	230 Vca più batteria tampone ricaricabile 12V-250mAh che assicura un'autonomia di 2 ore in caso di assenza della alimentazione di rete.
Dimensioni	240 x130 x 50 mm.
Peso	600gr.